

**Prospectus...**



## Table pour la formation

### Table 200.101 Connect

bloc multiprises T13 / USB  
alimentation et déconnexion rapide  
2 pieds avec roulettes intégrées  
assemblage linéaire magnétique



## Spécificités...

Volet rabattable de connexion sur le plan de travail, alimentation T13 / USB  
Connecteurs magnétiques pour assembler et aligner les tables rapidement  
1 fiche de branchement/débranchement sécurisée par table  
2 roulettes en nylon intégrées pour un déplacement aisé

## Réalisation standard :

<b>Plateau de table</b>	Aggloméré épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié de 0.9 mm selon collection MG
<b>Chants</b>	Bordés en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface
<b>Bâti</b>	Pieds en tube carré de 35x35x2 mm, cadre en tube carré, sections des tubes soudés Tig en biseau, finition des angles poncés à fleur et fermés sans joint. Plateau de table en surélévation de 10 mm, vissé sur 4 platines. 2 sous-pieds en nylon réglables pour le nivellement et 2 roulettes intégrées.
<b>Roulettes intégrées</b>	Roulettes en nylon blanc Ø 30 mm intégrées dans un tube 35x35x2 mm pour un déplacement latéral
<b>Canal de câbles</b>	Fixe au bâti et sur la longueur, en tôle d'épaisseur 2 mm, accès ouvert ou fermé de face, coloris assortis au bâti
<b>Descente de câble</b>	Profilé carré de 50x50 mm amovible, en tôle d'épaisseur 2 mm, coloris assortis au bâti
<b>Connecteurs de table</b>	2 disques magnétiques par table de Ø 30 mm, visés latéralement au bâti, revêtement caoutchouc, supportant 8 kg de charge par disque
<b>Bloc multiprises CONI</b>	Encastré dans le plan de travail, volet rabattable de connexion en tôle, coloris gris Alimentation électrique pour connexion de 2x T13 et 2x chargeurs USB A/C Prises 3 pôles Snap-in, 2 câbles secteur GTS avec 1 bloc de distribution 230V 1x in et 2x out
<b>Format des tables</b>	Bâti 4 pieds fixes, hauteur de la table finie = 74.5 cm T200.101 Longueur min. 120 cm - max. 240 cm - Largeur min. 60 cm - max. 120 cm

## Les équipements :

1. Fiche Snap-in, branchement / débranchement de l'alimentation électrique
2. Descente de câble en tôle pour l'alimentation électrique générale de 230V
3. Canal de câble en tôle pour l'électrification des tables en continu
4. Volet rabattable de connexion sur le plan de travail, alimentation T13 / USB
5. Connecteurs magnétiques pour assembler et aligner les tables rapidement
6. Roulettes en nylon intégrées pour un déplacement aisé

