



TWIST

TWIST est un bloc multiprise pour les environnements d'habitation et de travail, comme le bureau, le salon ou la cuisine. Grâce à sa construction compacte et à sa faible profondeur de montage, il s'intègre de façon peu encombrante dans les bureaux ou plans de travail de cuisine. Le câble d'alimentation est passé à proximité immédiate du boîtier, de sorte que la profondeur de montage ne dépasse pas les 40 mm environ, ce qui permet un montage facile, même en tiroirs.

Grâce à ses différentes surfaces et couleurs, TWIST se fond aussi bien dans les designs modernes que rustiques. Le système de fermeture est ingénieux : après usage, il suffit de tourner le couvercle pour faire disparaître les prises en dessous.

TWIST a obtenu entre autres un des prix de design les plus renommés, le Good Design Award 2014, ainsi que le Red Dot Product Design Award 2012, le Focus Open 2014 Silver et Interior Innovation Award 2014 et enfin le interzum award: intelligent material & design 2015.

AVANTAGES

- Profondeur de montage de 40 mm seulement
- Montage simple et rapide
- Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante
- Système passe-câbles peu encombrant
- Sortie d'eau intégrée

RÉCOMPENSES



reddot design award
winner 2012

TWIST

- Matériau : Disque de recouvrement : Métal | Prise : Plastique
- Profondeur de montage : 40mm
- Épaisseur du panneau : à partir de 8 mm

#							
Chrome mat Entrée de courant : câble de 0,2 m et fiche mâle GST18							
931.033	1				A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.001	1					2	42,5 x 115 mm
931.034		1			A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.003		1				2	42,5 x 115 mm
931.009			1 (T13)			2	42,5 x 115 mm
Chrome mat Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie							
931.021	2						42,5 x 115 mm
931.016		2					42,5 x 115 mm
Aspect inox Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie							
931.000	2						42,5 x 115 mm
931.031	1				A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.002		2					42,5 x 115 mm
931.032		1			A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.008			2 (T23)				42,5 x 115 mm
Noir mat (laqué, proche RAL9005) Entrée de courant : câble de 0,2 m et fiche mâle GST18							
931.133	1					2	42,5 x 115 mm
931.134		1				2	42,5 x 115 mm
Noir mat (laqué, proche RAL9005) Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie							
931.150	2						42,5 x 115 mm
931.131	1				A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.152		2					42,5 x 115 mm
931.132		1			A/A 15W		42,5 x 115 mm
Blanc mat (laqué, proche RAL9010) Entrée de courant : câble de 0,2 m et fiche mâle GST18							
931.233	1					2	42,5 x 115 mm
931.234		1				2	42,5 x 115 mm
Blanc mat (laqué, proche RAL9010) Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie							
931.250	2						42,5 x 115 mm
931.231	1				A/A 15W		42,5 x 115 mm
931.252		2					42,5 x 115 mm
931.232		1			A/A 15W		42,5 x 115 mm



931.001



931.021



931.031



931.032



931.150



931.250



Vous trouverez les **cordons de branchement** adaptés à partir de la page 30.

Vous trouverez des **modules Keystones** adaptés à partir de la page 129.